

Boormatentabel voor zelfborende plaatschroeven

www.machineinfo.nl

schroefdiameter	plaatdikte (mm)	boormaat in mm	
		staal/messing	aluminium
2,9mm	0,00 - 0,56	2,20	-
	0,56 - 0,75	2,25	2,20
	0,75 - 1,38	2,40	2,20
	1,38 - 1,75	2,50	2,25
	1,75 - 2,50	2,60	2,40
3,5mm	0,00 - 0,56	2,60	-
	0,56 - 0,75	2,70	-
	0,75 - 0,88	2,70	2,65
	1,00 - 1,25	2,80	2,65
	1,38 - 1,75	2,90	2,75
	1,75 - 2,50	3,00	2,85
	2,50 - 3,00	3,20	3,00
3,00 - 6,00	-	3,00	
4,2mm	0,50 - 0,63	3,20	-
	0,63 - 0,88	3,20	2,95
	0,88 - 1,13	3,20	3,00
	1,13 - 1,38	3,30	3,20
	1,38 - 2,50	3,50	3,50
	2,50 - 3,00	3,80	3,70
	3,00 - 3,50	3,90	3,80
	3,50 - 10,00	-	3,90
4,8mm	0,50 - 0,75	3,70	-
	0,75 - 1,13	3,70	3,70
	1,13 - 1,38	3,90	3,70
	1,38 - 1,75	3,90	3,70
	1,75 - 2,50	4,00	3,80
	2,50 - 3,00	4,10	3,80
	3,00 - 3,50	4,30	3,90
	3,50 - 4,00	4,40	3,90
5,5mm	0,00 - 1,13	4,20	-
	1,13 - 1,50	4,30	4,10
	1,50 - 1,75	4,50	4,20
	1,75 - 2,25	4,60	4,40
	2,25 - 3,00	4,70	4,60
	3,00 - 3,50	5,00	4,60
	3,50 - 4,00	5,00	4,80
	4,00 - 4,75	5,10	4,80
	4,75 - 10,00	-	4,90

www.machineinfo.nl